

**Sospensione S**

Design: Luigi Massoni

Codice Prodotto: 0337.00

Colori: Trasparente (00), Grigio (22), Arancio (45), Blu (81)



00 - Crystal

81 - Blue

22 - Smoked

45 - Orange

**Descrizione tecnica**

Sospensione ad emissione diffusa con sorgente LED (non inclusa) a tensione di rete. L'apparecchio è costituito da una calotta paralume in PMMA trasparente che permette di diffondere la luce a 360°. Basetta bianca con piastra di fissaggio (entrambe in PC) da fissare a soffitto tramite viti e tasselli (in dotazione). Il prodotto ha in dotazione un cavo elettrico (Ø 4,90 mm - L 2000 mm - sez. 2x0,75 mm<sup>2</sup>), a cui è già fissato il portalampada E27 e il copri portalampada, e un cavo di acciaio (L 2000 mm, Ø 1,2 mm (49 fili), sfera: Ø 5,5) per il corretto ancoraggio a soffitto tramite la basetta e la piastra di fissaggio. La calotta paralume viene messa in appoggio sul copri portalampada, il che comporta una grande facilità di installazione, poi viene bloccata dal sistema di regolazione, avvitato su una barra filettata. Il cavo di acciaio, ancorato al sistema di regolazione, consente di tenere appesa con sicurezza la lampada a soffitto e di garantire facilmente l'equilibrio della calotta paralume.

La lampada non è in dotazione. Si consiglia l'utilizzo di una E27 LED Globe, Max 16,5 W.

**Ambiente di utilizzo**

Per interni

**Montaggio**

Sospeso a soffitto

**Cablaggio**

Morsettiera di connessione inclusa sulla piastra a soffitto

**Installazione**

Basetta con piastra di fissaggio a soffitto tramite viti e tasselli.

**Dimensioni:**

Paralume: Ø 400 x h 255 mm

**Materiale:**

Calotta paralume: PMMA

Copriportalampada, Basetta e piastra di fissaggio: PC

**Peso:**

900 g

**Caratteristiche del prodotto:**

<u>IP corpo illuminante:</u>	20
Numero lampade:	1
Attacco:	E27
<u>Codice lampada suggerita:</u>	E27 LED Globe
<u>Potenza massima LED [W]:</u>	16,5
<u>Temperatura colore (lampada suggerita) [K]:</u>	2.800
<u>CRi:</u>	80
<u>Flusso nominale (lampada suggerita) [Lm]:</u>	1.521
<u>Tensione [V]:</u>	220 - 240

**Confezionamento:**

Ogni sospensione in un cartone

**Dimensioni e peso imballo:**

cm 44,5 x 44,5 x 38,5



## Pendant lamp S

Design: Luigi Massoni

Product Code: 0337.00

Colours: Clear (00), Grey (22), Orange (45), Blue (81)



## Technical description

Pendant lamp providing diffused lighting with LED source (not included) at mains voltage. The device consists of a transparent PMMA lamp shade which diffuses the light at 360°. White base with mounting plate (both in PC) for fixing to the ceiling with screws and anchor plugs (supplied). Complete with power cord (Ø 4.90 mm - L 2000 mm - gauge 2x0.75 mm<sup>2</sup>), to which the E27 lamp holder and the lamp holder cover are fixed and a steel wire (L 2000 mm, Ø 1.2 mm (49 strands), sphere: Ø 5.5) for correct ceiling mounting by means of the base and mounting plate. The lampshade is simply rested on the lamp holder cover, allowing very easy installation, and then secured by the adjustment system, screwed to a threaded rod. The steel wire, fixed to the adjustment system, allows the lamp to be hung from the ceiling safely and provides easy balancing of the lampshade.

The lamp bulb is not supplied. Use of an E27 LED Globe, Max 16.5 W, is recommended.

## Use environment

For indoor use

## Installation

Pendant, ceiling-mounted

## Wiring

Connection terminal board included on ceiling plate

## Mounting system

Base with mounting plate fixed to the ceiling with screws and anchor plugs.

## Dimensions:

Lampshade: Ø 400 x h 255 mm

## Material:

Lampshade: PMMA

Lamp holder cover, base and mounting plate: PC

## Weight:

900 g

## Packaging:

Each pendant lamp is in an individual cardboard box

## Pack dimensions and weight:

cm 44,5 x 44,5 x 38,5

## Product characteristics:

<u>IP rating of light fitting:</u>	20
Number of lamp bulbs:	1
Connection:	E27
Recommended lamp bulb code:	E27 LED Globe
<u>LED maximum power [W]:</u>	16,5
<u>Colour temperature (recommended lamp bulb) [K]:</u>	2.800
<u>CRI:</u>	80
<u>Nominal luminous flux (recommended lamp bulb) [Lm]:</u>	1.521
<u>Total luminous flux emitted [Lm]:</u>	
<u>Total luminous flux dispersed upwards [Lm]:</u>	
<u>Luminous efficacy [Lm/W]:</u>	
<u>MacAdam steps:</u>	
<u>Efficiency:</u>	
<u>Voltage [V]:</u>	220 - 240

